

**产品功能**

交流漏电流测量，交流电流测量。

**产品特点**

1. 铁芯采用合金高性能材料制作及数字集成技术，体积小，精度高，分辨力达 1 $\mu$ A。
2. 采用磁屏蔽技术，几乎不受外界磁场的影响，抗干扰能力强。
3. 峰值保持功能。数据存储功能。
4. 配备通讯线及软件，存储数据可以上传电脑，便于读取、保存、打印等。

**技术规格**

|        |                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品型号   | ETCR6300 高精度钳形漏电流表                                                                                                       |
| 量 程    | 0.001mA~60.00A                                                                                                           |
| 分 辨 力  | 1 $\mu$ A                                                                                                                |
| 测量精度   | $\pm 1.5\% \text{rdg} \pm 5 \text{dgt}$ (23 $^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ , 70%RH 以下)                         |
| 电 源    | 碱性干电池 6LR61 9V                                                                                                           |
| 仪表质量   | 约 210g (含电池)                                                                                                             |
| 仪表尺寸   | 高宽厚: 175mm $\times$ 70mm $\times$ 38mm                                                                                   |
| 钳口尺寸   | 25mm $\times$ 30mm                                                                                                       |
| LCD 尺寸 | 35mm $\times$ 21.5mm; 显示域: 32mm $\times$ 15mm                                                                            |
| 采样速率   | 约 2 次/秒                                                                                                                  |
| 频 率    | 50Hz、60Hz 自动识别                                                                                                           |
| 通讯接口   | 存储数据可以上传电脑，软件监控                                                                                                          |
| 数据存储   | 99 组，闪烁显示“FULL”符号表示存储已满                                                                                                  |
| 峰值保持   | 峰值捕获保持功能，测试中长按 <b>HOLD</b> 不放手显示峰值                                                                                       |
| 数据保持   | 数据保持功能：“DH”符号显示                                                                                                          |
| 溢出显示   | 超量程溢出功能：“OL”符号显示                                                                                                         |
| 自动关机   | 开机约 5 分钟后，仪表自动关机，以降低电池消耗                                                                                                 |
| 电池电压   | 当电池电压降到约 7.2V 时，电池电压低符号“  +”显示，提醒更换电池 |
| 工作电流   | 5mA                                                                                                                      |
| 线路电压   | AC600V 以下线路测试                                                                                                            |
| 换 档    | 全自动切换                                                                                                                    |
| 随机附件   | 钳表: 1 件; 专用通讯线: 1 件; 电池 6LR61 9V: 1 件; 工具包: 1 件                                                                          |